

# PROX-IPLD



**PROX-IPLD** er et kombinert lede- og markeringslys med leseravstand inntil 25 meter og med LED som lyskilde. Monteres enten i tak eller på vegg. Alle nødvendige piktogrammer medfølger. Denne leveres som standard eller med selvtest. Har innebygget varme på batteri og elektronikk.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Mål	370 x 164 x 57 mm
Vekt	1200 gram
Montering	Tak / vegg
Leseavstand	25 meter
Lyskilde	1,2 watt LED
Batteri	6,4 V / 1,5 Ah LiFEPO
Driftsspennning	230 V
Kapslingsgrad	IP65 med varme
Temperatur	-25 – 40 °C

Art.nr	Beskrivelse	Batteri	System
6622028	Prox-IPLD COOL selvtest	LiFEPO 3 time	Selvtest



L1 = avstand fra vegg til armatur  
L2 = avstand mellom armatur  
H = høyde

Min 0,5lx åpent område

h [m]	L1	L2
2,50	5,00	10,00
3,00	5,00	11,00
3,50	6,00	11,50
4,00	6,00	12,50
4,50	7,00	13,00
5,00	7,00	14,00
5,50	7,00	15,00
6,00	7,00	15,00
6,50	7,00	15,50
7,00	7,00	16,00
7,50	7,00	17,00
8,00	7,00	17,00
9,00	7,00	17,50
10,00	7,00	18,00

Min. 1 lux rømningsvei

h [m]	L1	L2
2,50	5,50	10,00
3,00	5,50	11,00
3,50	6,00	11,50
4,00	6,00	12,00
4,50	6,00	12,50
5,00	6,00	13,00
5,50	6,00	13,00
6,00	6,00	13,00
6,50	5,60	13,00
7,00	5,50	13,00
7,50	5,00	12,50
8,00	3,00	12,50
9,00	2,50	12,00
10,00	2,50	12,00