

OPTILED



OPTILED er et ledelys som kommer som 2 modeller, enten innfelt eller utenpåliggende. Er med LED og et ovalt lysbilde som gir en dekning på inntil 15 meter ved 3,5 meters høyde. Monteres i tak. Denne leveres med selvtest.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

| | |
|----------------|---|
| Mål | 100 x 100 x 37 mm innfelt 202 x 202 x 58 mm utenpåliggende |
| Vekt | 700 gram innfelt 800 gram utenpåliggende |
| Montering | Tak innfelt eller utenpåliggende |
| Lyskilde | 1 watt LED |
| Batteri | 4,8 V/1,5 Ah Ni-MH |
| Driftsspenning | 230 V |
| Kapslingsgrad | IP20 |
| Temperatur | 0 – 40 °C |

| Art.nr | Beskrivelse | Batteri | System |
|---------|--|--------------|----------|
| 6622032 | OptiLED selvtest 1 time innfelt | Ni-MH 1 time | Selvtest |
| 6622035 | OptiLED selvtest 1 time utenpåliggende | Ni-MH 1 time | Selvtest |



L1 = avstand fra vegg til armatur
L2 = avstand mellom armatur
H = høyde

Min. 1 lux rømningsvei

| h [m] | L1 | L2 |
|-------|------|-------|
| 2,50 | 6,50 | 13,00 |
| 3,00 | 6,50 | 15,00 |
| 3,50 | 6,50 | 15,00 |
| 4,00 | 6,50 | 16,00 |
| 4,50 | 5,50 | 16,00 |
| 5,00 | 5,50 | 15,00 |
| 6,00 | 5,50 | 9,00 |
| 7,00 | 5,50 | 6,00 |
| 8,00 | 5,50 | 6,00 |