

# OPTILED



**OPTILED** er et ledelys som kommer som innfelt montasje. Er med LED og et ovalt lysbilde som gir en dekning på inntil 15 meter ved 3,5 meters høyde. Fåes også for åpne områder med rundt lysbilde. Monteres i tak. Denne leveres med selvtest.

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Mål	100 x 100 x 37 mm innfelt
Vekt	700 gram
Montering	Tak innfelt
Lyskilde	1 watt LED
Batteri	6,4 V/1,5 Ah LiFEPO
Driftsspennning	230 V
Kapslingsgrad	IP20
Temperatur	0 – 40 °C

Art.nr	Beskrivelse	Batteri	System
9150966	OptiLED selvtest åpent område 1 time innfelt	LiFEPO 1 time	Selvtest
9150969	OptiLED selvtest korridor 1 time utenpåliggende	LiFEPO 1 time	Selvtest



L1 = avstand fra vegg til armatur  
L2 = avstand mellom armatur  
H = høyde

Min. 1 lux rømningsvei

h [m]	L1	L2
2,50	6,50	13,00
3,00	6,50	15,00
3,50	6,50	15,00
4,00	6,50	16,00
4,50	5,50	16,00
5,00	5,50	15,00
6,00	5,50	9,00
7,00	5,50	6,00
8,00	5,50	6,00