



# EYE LED round




## EYE LED round

er et ledelys for innfelt montasje. Kommer i flere versjoner for korridor og åpne områder. **EYE LED round** har LED lyskilde og er laget i rustfritt stål. Monteres i tak. For valg av rett armatur se avstandstabeller. **EYE LED round** leveres som lavvoltage sentralisert løsning.

## Tekniske spesifikasjoner:


<b>Materiale</b>	Rustfritt stål
<b>Mål</b>	80 x 80 x 47 mm
<b>Vekt</b>	370 gram
<b>Montering</b>	Innfelt i tak
<b>Leseravstand</b>	-
<b>Lyskilde</b>	1, 2 eller 3 watt LED
<b>Batteri</b>	-
<b>Driftsspenning</b>	FZLV 48VDC
<b>Kapslingsgrad</b>	IP20
<b>Temperatur</b>	0°C - 40°C



L1 – avstand fra vegg til første armatur  
 L2 – avstand mellom armatur  
 h – høyde til tak



**EYC – optikk for korridor**



**EYC 1W (140lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	6,0	14,0
3,00	6,0	15,0
3,50	6,5	16,0
4,00	6,5	17,0
4,50	7,0	18,0
5,00	7,0	17,5
6,00	4,5	12,0


**EYC 2W (260lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	17,0
3,00	7,5	18,0
3,50	8,0	20,0
4,00	8,0	21,0
4,50	8,5	22,0
5,00	8,5	23,0
6,00	9,0	24,5

**EYC 3W (355lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	7,5	18,0
3,00	8,0	19,5
3,50	9,0	21,0
4,00	9,5	22,5
4,50	10,0	24,0
5,00	10,5	25,0
6,00	10,5	27,0

**EYR – optikk for rette fluktveier**



**EYR 1W (140lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	13,0
3,00	6,0	14,0
3,50	7,5	16,0
4,00	7,0	15,5


**EYR 2W (260lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	6,5	14,5
3,00	7,0	16,0
3,50	8,0	18,0
4,00	8,5	19,0
4,50	9,0	21,0
5,00	9,5	22,0
6,00	9,5	22,5

**EYR 3W (350lm) min. 1lx**

h [m]	L1	L2
2,50	7,0	15,5
3,00	7,5	17,5
3,50	8,5	19,0
4,00	9,0	20,5
4,50	10,0	22,5
5,00	10,5	24,0
6,00	10,5	24,5

**EYO – optikk for åpne områder**



**EYO 1W (135lm) min. 0,5lx**

h [m]	L1	L2
2,50	2,5	13,0
3,00	1,5	12,0
3,50	2,0	12,5
4,00	2,0	12,0
4,50	2,0	12,0
5,00	2,0	12,0
6,00	2,0	10,5

**EYO 2W (260lm) min. 0,5lx**

h [m]	L1	L2
2,50	4,5	14,5
3,00	4,0	13,5
3,50	4,0	15,0
4,00	3,0	16,5
4,50	2,5	17,0
5,00	3,0	16,5
6,00	3,5	16,0

**EYO 3W (350lm) min. 0,5lx**

h [m]	L1	L2
2,50	5,0	16,5
3,00	5,0	16,0
3,50	4,5	17,5
4,00	5,0	18,0
4,50	5,0	18,0
5,00	4,0	19,0
6,00	4,0	18,0



Art.nr.	Beskrivelse	Batteri / spenning	System
9151072	EYE LED ROUND EYC asym. 1W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151073	EYE LED ROUND EYC asym. 2W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151074	EYE LED ROUND EYC asym. 3W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151075	EYE LED ROUND EYO sym. 1W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151076	EYE LED ROUND EYO sym. 2W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151077	EYE LED ROUND EYO sym. 3W IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151078	EYE LED ROUND EYR asym. 1W LED 140 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151079	EYE LED ROUND EYR asym. 2W LED 260 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151080	EYE LED ROUND EYR asym. 3W LED 350 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151081	EYE LED ROUND EYU sym. 1W LED 150 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151082	EYE LED ROUND EYU sym. 2W LED 270 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert
9151083	EYE LED ROUND EYU sym. 3W LED 390 lm IP20 FZLV2	48VDC	Sentralisert

