

MidiControl nødlyssentral

Sentral med batterier og utgående kurser for sentralisert nødlyssystem. Tilgjengelig i flere forskjellige utgaver fra 4 - 32 kurser der alle kan utstyres med batterier for belastning opp til 6900W i en time. MidiControl er bygd opp av moduler som gjør at kurser enkelt fjernes eller legges til ved hjelp av "Plug & Play"-teknologi.

System kan utvides ytterligere ved å benytte flere sentraler i ett system. Disse tilknyttes det lokale TCP/IP nett (Ethernet) der de kommuniserer med hverandre. MidiControl har en innebygd web-server som benyttes både til oppsett/programmering og drifting av systemet. Det er derfor ikke behov for ekstra programvare da all informasjon er tilgjengelig via standardprogram som Internet Explorer. Sentralen har også LCD-display som betjenes via piltaster på sentralen eller på standardtastaturet.

MidiControl har mulighet for tilkobling av normal interiørbelysning ved hjelp av en adressemodul for å benytte disse som nødlys. Det er mulig å blande ledelys og markeringslys på samme kurs (mixed-mode) og all kommunikasjon mellom sentralen og armaturene går via tilførselskabelen. Det vil derfor ikke være behov for ekstra kommunikasjonskabel.



Tekniske data:

Skap:	Stål, farge RAL 7035
Kapslingsgrad:	IP20
Størrelse:	1950x600x450
Spenning:	230V ac (216Vdc i nøddrift)
Tilførsel:	230V
Batteri:	Vedlikeholdsfrie, lukkede blybatterier (18x12V)
Batterikapasitet:	inntil 6900W i 1 time

Teknisk oppsummering:

- Maks 32 kurser (20 armaturer per kurs)
- 2 års minne
- Longlife batterier 10 år
- 216VDC i nøddrift
- Bryter for ML/LL per kurs
- Mixed-mode som standard
- Stort LCD-display
- Enkel programmering
- Passordbeskyttet
- RS-232 interface
- Ethernet grensesnitt (TCP/IP)
- Innebygd Web-server (FTP)
- Pot.frie signalutganger
- "Plug and play"-moduler
- Offline programmering
- I/O-moduler og spenningsvakter med bus-kommunikasjon



PROXLL

MidiControl sentral overvåking



MidiControl-system



Lader	Navn	Antall kurser	Maks antall armaturer	Maks belastning (1 time) *
2,5A	MD104	4	80	6900W
	MD108	8	160	6900W
	MD112	12	240	6900W
	MD116	16	320	6900W
	MD120	20	400	6900W
	MD124	24	480	6900W
	MD128	28	560	6900W
	MD132	32	640	6900W
5A	MD204	4	80	6900W
	MD208	8	160	6900W
	MD212	12	240	6900W
	MD216	16	320	6900W
	MD220	20	400	6900W
	MD224	24	480	6900W
	MD228	28	560	6900W
	MD232	32	640	6900W

*Avhenger av valgt batteripakke



PROXLL